


SOLENOID VALVES - poppet, 2 position, 2 way

Unidirectional, normally closed, restricted reverse flow - nose to side




Flow		Pressure		Coil		Model
l/min	USgpm	bar	psi	series	type	

190	50	210	3000	CC	S	GS06 01
-----	----	-----	------	----	---	----------------

190	50	350	5000	CC	P	GS06 03
-----	----	-----	------	----	---	----------------

Unidirectional, normally closed, free reverse flow



Flow		Pressure		Coil		Model
l/min	USgpm	bar	psi	series	type	

19	5	210	3000	CC	S	GS02 05
----	---	-----	------	----	---	----------------

38	10	210	3000	CC	S	GS02 06
----	----	-----	------	----	---	----------------

19	5	350	5000	CC	P	GS02 07
----	---	-----	------	----	---	----------------

38	10	350	5000	CC	P	GS02 08
----	----	-----	------	----	---	----------------


75	20	210	3000	CC	S	GS04 06
----	----	-----	------	----	---	----------------

75	20	350	5000	CC	P	GS04 08
----	----	-----	------	----	---	----------------

285	75	210	3000	CC	S	GS06 06
-----	----	-----	------	----	---	----------------

285	75	350	5000	CC	P	GS06 08
-----	----	-----	------	----	---	----------------

Unidirectional, normally closed, free reverse flow - nose to side



Flow		Pressure		Coil		Model
l/min	USgpm	bar	psi	series	type	

190	50	210	3000	CC	S	GS06 05
-----	----	-----	------	----	---	----------------

190	50	350	5000	CC	P	GS06 07
-----	----	-----	------	----	---	----------------